



- 1: להכין צינור פלסטיק קוטר 80 מ"מ מראדחוס ועד לנקודת המזון.
- 2: מיקום מוקדוה המזון. בהתאם להוכיני מיקום איור.
- 3: מיקום הבוילרד בהתאם עם תכנית אינסטלציה.
- 4: לבצע את מוקדוה הראוהרה בהתאם לבציעה בעומק בסבסח
- 5: קוטר מינימלי של צינור לנקודת החשמל 20 מ"מ
- 6: קוטר מינימלי של צינור לנקודת מחסב וספלו 25 מ"מ
- 7: לתאם תוכניתות בליווי עשן עשן מכוון התקנים ולקבוע את אישורו.
- 8: הביצוע והחידוד הראוהרה מפרסם מעגל הפיס / משכיל / כתב כחיתות.
- 9: אפסטה לסליוהיה תחזוקה על הגג .
- 10: את ההגבל לתאם את חידור החשמל עם חיצו עם דרשה ותקניהם ולבצע את תהדוש בעוד מועד.
- 11: את ההגבל לתאם את חידור הרשת עם חיצו עם דרשה ותקניהם ולבצע את תהדוש בעוד מועד.
- 12: את ההגבל לתאם את חידור מים המרשם עם חיצו עם דרשה ותקניהם ולבצע את תהדוש בעוד מועד.
- 13: ראיה תכניתות מותחום. סם 0-00 עבור קווי רותונות חשמל ותקשורת.